

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

č. EU 305/2011

POV 0047

Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem

PHA 2000

Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Německo
Zástupce: dormakaba Česko s.r.o., Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5, Česká Republika

Deklarované vlastnosti

Schopnost uvolnění

4.1.2 Funkce uvolnění

< 1s

4.1.7 Dvoukřídlé dveře

dle možností

4.1.9 Instalace madla

Z < 150 mm

4.1.10 Délka madla

X > 60% Y

4.1.11 Průmět madla

třída 2, W < 100 mm

4.1.23 Hmotnost a rozměry dveří

hmotnost ≤ 200 kg, výška ≤ 2520 mm, šířka ≤ 1230 mm

4.2.2 Uvolňovací síly

≤ 80N a ≤ 220N pod tlakem 1000N

4.2.7 Požadavek bezpečnosti

stupeň 2 – 3000N

Trvanlivost schopnosti uvolnění a uzavírací schopnost

4.1.4 Odolnost proti korozi

stupeň 4 – 240 h

4.1.6 Rozsah teploty

rozsah teplot 10°C - +60°C , práh 50% od 20%

4.2.3 Uzavírací síla

< 50 N

4.2.4 Životnost

stupeň 7, 200.000 cyklů

4.2.2 Uvolňovací síly

≤ 80N a ≤ 220N pod tlakem 1000N

Odolnost proti ohni

4.1.8 Dveře požární / kouřotěsné

stupeň B – použitelné / stupeň A – použitelné na kouřotěsných dveřích

Kontrola nebezpečných látek

4.1.25 Nebezpečné látky

složky s velmi vysokým nebezpečím < prahové hodnoty

Podepsal za zástupce výrobce: Jiří Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, IGS



dormakaba Česko s.r.o.
Kovářova 39/23, 155 00 PRAHA 5
IČ: 60472740 (2)

V Praze, 1. ledna 2018